

製品仕様書

製品型番: MGB-SX

作成日: 2013年4月26日

発行日: 年 月 日

FXC株式会社

技術	マーケティング	営業

1. 基本仕様

イーサネットポート	1000BASE-SX x 1 ポート(LC コネクタ)	
	Duplex	Full 固定
	Auto Negotiation	対応
	波長	850nm
	光出力	-9.5 ~ -3dBm
	受信感度	-17 ~ 0dBm
光許容損失	0dB~7.5dB	
使用ケーブル	ITU-T G.651 50/125 μ m MMF / 62.5/125 μ m MMF	
伝送距離(目安)※	62.5/125 μ m	2m~220m (伝送帯域 160MHz/km) 2m~275m (伝送帯域 200MHz/km)
	50/125 μ m	2m~500m (伝送帯域 400MHz/km) 2m~550m (伝送帯域 500MHz/km)
環境条件	動作時温度/湿度	0°C~70°C/15%~95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40°C~70°C/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	13.9mm(W)x57.4mm(D)x10.32mm(H)	
DDM 対応	Yes	
重量	18g	
環境	RoHS 基準	
信頼性	MTBF 241,248h (常温 25°C)	
Eye Safety	Class 1 Laser Product	

※: マルチモード光ファイバのコア径及び帯域幅により伝送距離が異なります。