

製品仕様書

製品型番： SFP+CWDM-01～08

作成日：2013年4月26日

発行日： 年 月 日

FXC株式会社

技 術	マーケティング	営 業

1. 基本仕様

イーサネットポート	10GBASE-R 10G Fiber channel x 1 ポート(LC コネクタ)	
	Duplex	Full 固定
	Auto Negotiation	対応
	波長	SFP+CWDM-01 1470nm SFP+CWDM-02 1490nm SFP+CWDM-03 1510nm SFP+CWDM-04 1530nm SFP+CWDM-05 1550nm SFP+CWDM-06 1570nm SFP+CWDM-07 1590nm SFP+CWDM-08 1610nm
	光出力	0 ~ +4dBm
	受信感度	-23 ~ -8dBm
光許容損失	12dB~23dB	
使用ケーブル	ITU-T G.652 SMF:9/125 μ m / ITU-T G.653 DSF	
伝送距離(目安)	Up to 80km	
環境条件	動作時温度/湿度	0°C~70°C/15%~95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40°C~70°C/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	13.9mm(W)×57.4mm(D)×10.32mm(H)	
DDM 対応	Yes	
重量	18g	
環境	RoHS 基準	
信頼性	MTBF 590,079h (常温 25°C)	
Eye Safety	Class 1 Laser Product	