

# 製品仕様書

製品型番: SFP-CWDM-01~10

作成日: 2013 年 11 月 26 日

発行日: 年 月 日

FXC株式会社

技 術	マーケティング	営 業

## 1. 基本仕様

イーサネットポート	100/1000BASE-X STM-1/4/16, OC-3/12/48 1G/2G Fiber channel x 1 ポート(LC コネクタ)	
	Duplex	Full 固定
	Auto Negotiation	対応
	波長	SFP-CWDM-01 1470nm SFP-CWDM-02 1490nm SFP-CWDM-03 1510nm SFP-CWDM-04 1530nm SFP-CWDM-05 1550nm SFP-CWDM-06 1570nm SFP-CWDM-07 1590nm SFP-CWDM-08 1610nm SFP-CWDM-09 1430nm SFP-CWDM-10 1450nm
	光出力	+4 ~ +7dBm
	受信感度	-30 ~ -10dBm
光許容損失	17dB~34dB	
使用ケーブル	ITU-T G.652 SMF:9/125μ m / ITU-T G.653 DSF※	
伝送距離(目安)	Up to 120km	
環境条件	動作時温度/湿度	0°C~70°C/15%~95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40°C~70°C/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	13.9mm(W)×57.4mm(D)×10.32mm(H)	
DDM 対応	Yes	
重量	18g	
環境	RoHS 基準	
信頼性	MTBF 590,079h (常温 25°C)	
Eye Safety	Class 1 Laser Product	

※:ITU-T G.653 DSF は SFP-CWDM-01~08 のみ使用可能です。