

製品仕様書

FXC9432-10G-CU1M
SFP+ Direct Attach Passive Cable

Rev1.2

FXC 株式会社

仕様書改訂履歴

レビジョン	作成日/改訂日	内容	備考
R1.0	2023/3/17	First release	
R1.1	2023/4/27	<ul style="list-style-type: none"> ・”イーサネットポート”の項目を削除 ・”コネクター”の項目を追記 ・”伝送距離(目安)⇒”ケーブル長”へ修正 	
R1.2	2024/5/9	消費電力を追記	

1. 基本仕様

製品名	FXC9432-10G-CU1M	
コネクタ	SFP+	
ケーブル長	1m (モジュール部分含む)	
使用ケーブル	銅ベース非鉄金属ケーブル UL 規格(CL2, FT4, 30AWG)準拠	
消費電力	≤1.7W	
環境条件	動作時温度/湿度	0°C~70°C/5%~85% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40°C~85°C/5%~85% ※結露なきこと
外形寸法	13.9mm(W) × 57mm(D) × 8.5 mm(H), 取手部 35.1mm	
DDM 対応	未対応	
重量	72g	
環境	RoHS 基準	
信頼性	MTBF 23,809,523 h (25°C)	