

製品仕様書

40GBASE-SR4 対応 QSFP+

QSFP-40G-SR4

Rev1.1

FXC 株式会社

仕様書改訂履歴

レビジョン	作成日/改訂日	内容	作成者
R1.0	2023/10/12	1st release	
R1.1	2024/5/2	消費電力を追記	

■ 基本仕様

製品名	QSFP-40G-SR4
標準規格	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4, QSFP+ MSA
イーサネットポート	40GBASE-SR4 x 1 ポート (MPO コネクタ)
ビットレート	41.25 Gbps
波長	850nm
光出力	+2.4 ~ -7.6 dB
受光感度	+2.4 ~ -9.5 dB
許容損失	0 ~ 1.9 dB
距離長(表示)	100m (OM3), 150m (OM4 ファイバー)
対応光ファイバ	ITU-T G.651.1 MMF: 50/125μm
消費電力	≤1.6W
稼働時温度 / 湿度	0°C to 70°C / 5~90% ※結露なきこと
保管時温度 / 湿度	-40°C to 85°C / 5~90% ※結露なきこと
外形寸法 (W*D*H)	18.35mm(W)×72mm(D)×10.7mm(H) 取手部:46mm
DDM	サポート
重量	37g
RoHS 適合	RoHS 指令準拠
信頼性	MTBF 18,277,321 h (25°Cケース温度)