

# 製品仕様書

SFP+10G-CU1M

SFP+10G-CU3M

SFP+ Direct Attach Passive Cable

Rev2.2

FXC 株式会社

## 仕様書改訂履歴

レビジョン	作成日/改訂日	内容	備考
R1.0	2015/01/7	First release	
R2.0	2019/09/10	数値一部修正	
R2.1	2023/04/27	<ul style="list-style-type: none"> <li>・"イーサネットポート"の項目を削除</li> <li>・"コネクター"の項目を追記</li> <li>・"伝送距離(目安)" ⇒ "ケーブル長(モジュール部分含む)" へ修正</li> </ul>	
R2.2	2024/4/26	消費電力を追記	

1. 基本仕様

製品名	SFP+10G-CU1M/SFP+10G-CU3M	
コネクタ	SFP+	
ケーブル長 (モジュール部分含む)	SFP+10G-CU1M	1m
	SFP+10G-CU3M	3m
使用ケーブル	1M: 銅ベース非鉄金属ケーブル UL 規格(CL2, FT4, 30AWG)準拠 3M: 銅ベース非鉄金属ケーブル UL 規格(CL2, FT4, 24AWG)準拠	
消費電力	≤1.0W	
環境条件	動作時温度/湿度	0°C~70°C/35%~85% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40°C~85°C/5%~90% ※結露なきこと
外形寸法	14mm(W) × 58.5mm(D) × 12.2 mm(H), 取手部 64mm	
DDM 対応	未対応	
重量	CU1M 69g, CU3M 183g	
環境	RoHS 基準	
信頼性	MTBF 1,976,047h (ケース温度 25°C)	