

製品仕様書

製品型番: SFP+10G-ZR

改版日: 2024年4月23日

FXC株式会社

| 技術 | マーケティング | 営業 |
|----|---------|----|
| | | |

■基本仕様

| | | |
|------------|--------------------------------|--------------------------|
| 標準規格 | IEEE802.3ae, SFF-8418/8432 | |
| イーサネットポート | 10GBASE-ZR x 1 ポート(LC コネクタ) | |
| | 波長 | 1550nm |
| | 光出力 | 0 ~ +5dBm |
| | 受信感度 | -23 ~ -8dBm |
| 光許容損失 | 13dB~23dB | |
| 使用ケーブル | ITU-T G.652 SMF:9/125 μ m | |
| 伝送距離(目安) | Up to 80km | |
| 消費電力 | \leq 1.6W | |
| 環境条件 | 動作時温度/湿度 | 0°C~70°C/15%~95% ※結露なきこと |
| | 保管時温度/湿度 | -40°C~70°C/90%以下 ※結露なきこと |
| 外形寸法 | 13.9mm(W)×57.4mm(D)×10.32mm(H) | |
| DDM 対応 | Yes | |
| 重量 | 23g | |
| 環境 | RoHS 基準 | |
| 信頼性 | MTBF 1,383,126 h (常温 25°C) | |
| Eye Safety | Class 1 Laser Product | |