

製品仕様書

製品型番: SFP+CWDM-01~08

改版日: 2024年4月24日

FXC株式会社

技術	マーケティング	営業

1. 基本仕様

標準規格	IEEE802.3ae, MSA		
イーサネットポート	10GBASE-R 10G Fiber channel x 1 ポート(LC コネクタ)		
	波長	SFP+CWDM-01	1470nm
		SFP+CWDM-02	1490nm
		SFP+CWDM-03	1510nm
		SFP+CWDM-04	1530nm
		SFP+CWDM-05	1550nm
		SFP+CWDM-06	1570nm
		SFP+CWDM-07	1590nm
		SFP+CWDM-08	1610nm
	光出力	0 ~ +4dBm	
	受信感度	-23 ~ -8dBm	
光許容損失	12dB~23dB		
使用ケーブル	ITU-T G.652 SMF:9/125 μ m / ITU-T G.653 DSF		
伝送距離(目安)	Up to 80km		
消費電力	\leq 1.6W		
環境条件	動作時温度/湿度	0 $^{\circ}$ C~70 $^{\circ}$ C/15%~95% ※結露なきこと	
	保管時温度/湿度	-40 $^{\circ}$ C~70 $^{\circ}$ C/90%以下 ※結露なきこと	
外形寸法	13.9mm(W) \times 57.4mm(D) \times 10.32mm(H)		
DDM 対応	Yes		
重量	18g		
環境	RoHS 基準		
信頼性	MTBF 590,079h (常温 25 $^{\circ}$ C)		
Eye Safety	Class 1 Laser Product		