製品仕様書

10GBASE-ZR/ZW (LC コネクタ)

製品名:

SFP+DWDM23-21

SFP+DWDM23-22

SFP+DWDM23-23

SFP+DWDM23-24

SFP+DWDM23-25

SFP+DWDM23-26

SFP+DWDM23-27

SFP+DWDM23-28

FXC 株式会社

仕様書改訂履歴

レビジョン	作成日/改訂日	内容	作成者
R1.0	2021/1/26	First release	
R1.1	2022/6/8	許容損失の値を修正	
R1.2	2022/11/29	・シリーズとして製品名の追記 ・24～28ch 製品の波長を追記	
R1.3	2023/12/22	受光感度/準拠規格の一部修正	

1. 基本仕様

標準規格	SFF-8418/8432	
イーサネットポート	10G BASE-ZR/ZW x 1 ポート (LC コネクタ)	
	ビットレート	11.3 Gbps
	デュプレックス	Full (固定)
波長	SFP+DWDM23-21,	1560.61nm
	SFP+DWDM23-22	1559.79nm
	SFP+DWDM23-23	1558.98nm
	SFP+DWDM23-24	1558.17nm
	SFP+DWDM23-25	1557.36nm
	SFP+DWDM23-26	1556.55nm
	SFP+DWDM23-27	1555.75nm
	SFP+DWDM23-28	1554.94nm
光出力		0 to +5 dBm
受光感度		-23 ~ -8 dBm
許容損失		<23 dB @1450ps/nm
距離(表示)		最大 80km
対応光ファイバ		ITU-T G.652 SMF:9/125μm
温度 / 湿度	稼働時	-20°C～75°C / 30%～85% ※結露なきこと
	保管時	-40°C～85°C / 5%～95% ※結露なきこと
外形寸法 (W*D*H)	13.6mm（W）×47.5mm（D）×8.6mm（H）	
DDM	サポート	
重量	19g	
RoHS 適合	RoHS 指令準拠	
信頼性	MTTF 20,109,101h (25°C ケース温度）	