

Shownetに、Supporterとしてネットワーク機器を多数提供中！

<提供機器のご紹介>

LE410TA/LE410TB

EDFA アンプ、4ch Mux/Demux を機器内部に搭載していることにより、1U サイズで最大 1.6T の伝送レートを 1 芯で伝送が可能
企業・キャンパス・サービスプロバイダ向けの大容量 DCI を実現



FXCX9628F

10G/25G SFP28×24 スロット、
100GE QSFP28×4 スロット搭載した L3 スイッチ
データセンターネットワークに最適な各種プロトコル、冗長構成に対応



FXCX5512PE

100M/1G/2.5G/5G/10G×8 ポート、
SFP/SFP+(1G/10G) スロット×4 ポート搭載。
有線通信と無線通信のボトルネックを解消し、ネットワーク
全体の安定稼働を実現するマルチギガビット L2+PoE スイッチ



LEX3891-2QF-EH

EthernetOAM 機能対応で世界最小クラスの単体設置可能な
100GBASE-R 対応メディアコンバータ



LEX3881-2F

世界最小サイズ Ethernet OAM 対応
1000BASE-X/10GBASE-R (SFP/SFP+) メディアコンバータ



LEX3020

LightEdge®Xchange3000 シリーズ用 ラックマウントシャーシ
(20 スロット)



LEX3930-00

LightEdge®Xchange3000 シリーズ用 SNMP 管理カード

